


## Geberit Systemrohr ML, Therm, Rollenware



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

### Eigenschaften

- Von Hand biegsam

- Diffusionsdicht
- Außen weiß

### Technische Daten

Werkstoff	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	di, Ø	s	L	VE1	VE2	VE3
Dieser Artikel passt zum System: <b>Flächentemperierung</b>								
619.130.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	120 m	720 m	2160 m
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b>								
619.130.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	120 m	720 m	2160 m
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit PushFit</b>								
619.130.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	120 m	720 m	2160 m